

RUTEC Splitterschutzvorhänge RUTEC Wandverkleidungen
RUTEC Reflexion Klebstoffe
RUTEC Aufhängungssysteme Geschossfanglamellen

PRODUKT-SPEZIFIKATION RUTEC R1267



Produktbeschreibung

RUTEC R1267 ist eine hervorragende weiße Naturkautschukqualität und zeichnet sich durch außergewöhnliche Elastizität sowie ein sehr gutes Nassabrieb-Verhalten aus.

RUTEC R1267 wird nach den Vorgaben der ISO 9002 in zertifizierten Produktionsstätten hergestellt.

Produktanwendungen/Typische Anwendungsbeispiele

Splitterschutzvorhänge, Auskleidungen, praktisch unbegrenzte Einsatzgebiete bei Nassabrieb.

Abmessungen/Verfügbarkeit

R1267 wird nach ISO 3302 Table 8ST2 gefertigt und ist vulkanisiert und unvulkanisiert als Rollenware in Stärken von 1,6 mm – 6 mm und in Längen von 20 – 24 m lieferbar. Alle Rollen werden in einer Breite von 1,4 m gefertigt.

Sonderabmessungen gerne auf Anfrage!

Verklebung

Ein- und Zweikomponenten-Kleber sind lieferbar. Bitte setzen Sie sich mit unserem RUTEC Anwendungstechniker in Verbindung.

Lagerung

Unser Material wird entsprechend der ISO 2230-Richtlinie zur Lagerung von vulkanisiertem Gummi gelagert. Bitte setzen Sie sich mit unserem RUTEC Anwendungstechniker in Verbindung, wenn Sie Fragen zur Lagerung von unvulkanisierter Rollenware haben

Beschränkungen

R1267 ist für Anwendungen mit Öl, Fett und starken Oxydationsmitteln nicht geeignet.



Physikalische Eigenschaften

Farbe	weiß
Härte (ASTM 2240-1986)	35+/- 5 ° Shore A (IRHD)
Vulkanisationsverfahren	Dampf bei +/- 3 bar (300 kPa)
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Temperaturbeständigkeit dauernd	70 °C
Abriebswert (DIN 53516)	70 mm ³
Zugfestigkeit (ISO 37-1977)	25 N/mm ² (MPa)
Rückprallelastizität (BS 903 Part 22,3)	76 %
Bruchdehnung (ISO 37-1977)	800 %
Klassifikation (SABS 1198-1978)	Typ 1 Grad A Klasse 40
UV-Beständigkeit	gut

Bemerkung

Alle Angaben basieren auf Laborergebnissen und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Die o.g. Angaben dienen der Information zu unseren Produkten und deren Verwendung.

Dieses Dokument ist keine Garantie für eine besondere Eigenschaft oder Leistung eines Produkts oder seiner Eignung zu einer speziellen Anwendung.

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Daten sich im Zuge von Weiterentwicklungen ändern können, daher behalten wir uns entsprechende Anpassungen vor.

Kontakt:

SGP Spezial
Gummi Produkte GmbH
Raiffeisenstr. 37
46244 Bottrop

Tel.: +49 (0) 2045/41416-0
Fax: +49 (0) 2045/41416-29

E-Mail: info@rutec-gummi.de
Internet: www.rutec-gummi.de

